

PLAM SUPER CLEANER

Dégraissant fort

DESCRIPTION

Plam Super Cleaner Isoplam[®] est un puissant dégraissant alcalin. Il est utilisé sur toutes les surfaces décoratives pour éliminer des taches d'huile, graisses et cires.

Il peut être appliqué sur le béton, le ciment, la céramique et le carrelage.

Ne pas utiliser sur des surfaces élastiques (PVC, linoléum, caoutchouc) ou sur des surfaces en bois ou méthacrylate.

APPLICATION

Vous pouvez utiliser Plam Super Cleaner dilué à 1: 5 avec de l'eau (de préférence chaude), en fonction de la quantité et l'intensité de la saleté à enlever.

Appliquer le produit dilué sur la surface et laisser reposer pendant 5-10 minutes avec une brosse ou, de préférence, avec une mono-brosse avec disque-éponge Isoplam[®] noir.

Aspirer le liquide résiduel avec un aspirateur à eau et bien rincer.

Dans le cas de saleté tenace, vous pouvez utiliser Plam Super Cleaner dilué 1: 1.

CONSOMMATION INDICATIVE

50 gr de produit (dilué 1:5) pour m².

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Plam Super Cleaner Isoplam[®] est emballé en bidons de Lt. 5.

Conserver dans un lieu sec et aéré, avec des températures entre +5°C et +30°C.

Le produit, si bien conservé, est garantie pendant 12 mois.

NOTE

Ne pas mélanger Plam Super Cleaner Isoplam[®] avec d'autres produits afin d'éviter le risque de réactions dangereuses qui pourraient provoquer la libération de vapeurs toxiques.

Le produit doit être manipulé avec soin et est uniquement destiné à un usage professionnel.

Reportez-vous à la fiche de données de sécurité avant utilisation.

IMPORTANT

Le produit PLAM SUPER CLEANER ISOPLAM[®] est formulé pour être utilisé comme indiqué dans l'application ci-dessus. L'ajout de tout autre produit affecte le résultat final de la surface.

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'usage pour lequel il est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d'application erronée. Nous conseillons de tester le produit sur une petite surface avant l'application. La présente fiche technique remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment.

PLAM SUPER CLEANER ISOPLAM[®] est conçu pour un usage professionnel. ISOPLAM Srl organise des formations pour les clients qui en font la demande.