

# GROUT REMOVER

## Détartrant en gel pour surfaces de ciment

### DESCRIPTION

Grout Remover Isoplam<sup>®</sup> est un gel acide détartrant concentré à action anti-calcaire qui facilite l'élimination de tout type de dépôts de calcaire ou de ciment sur divers types de surfaces. Sa particulière formulation en gel permet au produit de rester plus longtemps sur la surface à traiter et augmente ainsi son efficacité sur les taches et les incrustations.

Il est aussi utilisé comme produit détergent (il contient des agents dégraissants) et pour la préparation des surfaces en ciment pour les traitements ultérieurs.

### DOMAINES D'EMPLOI

Grout Remover Isoplam<sup>®</sup>:

- nettoie et élimine les résidus de coulis de ciment sur surfaces en granite, klinker, pierre et tous matériaux calcaires non polis;
- aide à éliminer les incrustations de divers types sur sols de ciment industriels;
- aide à éliminer les résidus de ciment du revêtement de sol en italien Terrazzo<sup>™</sup>;
- ouvre les pores des surfaces qui seront traitées avec Plam Acid Isoplam<sup>®</sup>;
- les pores pour permettre l'accrochage des traitements de revêtement résineux;
- il peut aussi être appliqué verticalement, parce que il a une consistance gélatineuse.

### APPLICATION

Grout Remover Isoplam<sup>®</sup> est prêt à utiliser. Il est toujours recommandé d'effectuer des tests préliminaires sur une partie cachée de la surface.

Appliquer avec une brosse ou une squeegee Isoplam<sup>®</sup>, en prenant soin de laisser une couche d'environ 1 mm et laisser agir pendant 20-30 minutes (cela pourrait créer un effet effervescent). Puis rincer abondamment avec de l'eau.

Si le résultat n'est pas satisfaisant, vous pouvez réappliquer le Grout Remover.

Grout Remover ne s'applique pas: sur les pièces métalliques, sur les surfaces en ardoise, sur les surfaces polies.

### CONSOMMATION

La consommation est d'environ 200 g/m<sup>2</sup>.

La consommation peut varier considérablement en fonction de l'épaisseur de la couche de produit appliquée.



## EMBALLAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Grout Remover Isoplam® est fourni en paquets de 5 Lt.

Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, avec des températures comprises entre +5 °C et +30 °C.

Si stocké correctement, il est garanti 12 mois. Le produit est sensible au gel.

Grout Remover est un produit corrosif: toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation. Le produit est destiné à un usage professionnel uniquement.

### IMPORTANT

Le produit GROUT REMOVER est formulé pour être utilisé comme dans l'application ci-dessus. L'ajout de tout autre produit compromet le résultat final de la surface.

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est toujours recommandé d'effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette feuille remplace et annule les précédentes.

Le produit GROUT REMOVER est destiné à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui le demandent. Quiconque utilise ces produits sans être certifié le fait à ses risques et périls.