

PLAM LIQUID RELE

DESCRIPTION

Plam Liquid Rele Isoplam[®] est un liquide démoulant transparent qui, appliqué sur les matrices pour mur Isoplam[®], empêche aux parties cimentaires de Plam Stone Isoplam[®] ou de Plam Rock Isoplam[®] d'adhérer à la matrice. Sa formulation spéciale, composée par solvants aliphatiques, n'abîme pas les matrices et les protège par l'acidité du ciment. Il aide l'impression, en laissant la surface du mortier parfaitement imprimée. Plam Liquid Rele ne laisse pas de résidus une fois qu'il est sec.

APPLICATION

Plam Liquid Rele Isoplam[®] est prêt à l'emploi.
Il est appliqué avec brosse ou airless sur la surface des matrices.

Si la matrice est nouvelle, appliquer ce produit avant chaque impression pour les premières 4-5 fois.

CONSOMMATION, CONFECTION ET STOCKAGE

La consommation indicative de Plam Liquid Rele est de 0,015 Lt/m².

Plam Liquid Rele est fourni dans confections de 5 litres.

Stocker dans des confections fermées dans un endroit frais et aéré. Il peut être conservé pour environ 12 mois dans ses confections originales. Fermer immédiatement les confections ouvertes après l'usage.

ATTENTION

Plam Liquid Rele est inflammable (tenir loin de toute source de chaleur) et il est dangereux pour inhalation et ingestion.

Le produit est conçu seulement pour un usage professionnel.

IMPORTANT :

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en laboratoire. Le client est responsable de vérifier que le produit acheté soit juste pour le chantier. Le producteur décline toute responsabilité pour les résultats des applications incorrectes. Nous conseillons toujours de tester le produit sur une petite surface avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche de données annule et remplace la précédente.