

VOCE DI CAPITOLATO STENCIL SPRAY

Realizzazione di rivestimento esterno spruzzato con texture stencil Isoplam®

Accurata pulizia del fondo esistente in calcestruzzo armato stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1.

In caso di presenza di umidità di risalita, applicazione di due mani di barriera al vapore chimica **Vapor Barrier Isoplam®** (in ragione di 1,5 kg/m²) con **Rete in fibra di vetro Isoplam®** interposta.

Applicazione di **Skyprimer Isoplam®** (in ragione di ca 1,1 kg/m²) bicomponente epossidico da spolverare con **Quarzo 0,6-1,2 Isoplam®** (in ragione di ca 3 Kg/m²) lavato ed essiccato.

Stesura della mano di fondo composta da polvere **Plam Hardening Isoplam®** (in ragione di ca 4 kg/m²) miscelata con legante liquido **Deco Bind Isoplam®** (in ragione di ca 0,4 L/m²), rasata uniformemente sulla superficie con **Frattazzo in acciaio Isoplam®**, fino ad ottenere uno spessore idoneo, secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla **Cartella Colori Isoplam®**.

Carteggiatura con **Monospazzola Isoplam®**.

Stesura di **Stencil** carta Isoplam®, scelto dalla Direzione Lavori in base al **Catalogo Stencil Isoplam®**, con **Rullo per stencil Isoplam®**.

Applicazione della mano di finitura composta da polvere Plam Hardening Isoplam® (in ragione di ca 3 kg/m²) miscelato con legante liquido Deco Bind Isoplam® (in ragione di ca 0,3 L/m²), spruzzata uniformemente sulla superficie con **Pistola spray Isoplam®**, fino ad ottenere uno spessore idoneo, secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla Cartella Colori Isoplam®.

Rimozione dello Stencil Carta e pulizia della superficie.

Applicazione del protettivo trasparente **Idrorep/A** o **Plam Sealing Water** con **Rullo Isoplam®** o **Pompa airless Isoplam®**. Consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la scelta del prodotto più idoneo.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei materiali in cantiere, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding