

IDROREP/A

Idrorepellente antisale a base acqua

DESCRIZIONE

Idrorep/A Isoplam® è un prodotto idrorepellente con azione antisale per supporti, sia verticali che orizzontali, in materiale cementizio (pavimenti stampati, industriali, architettonici, rampe in cls, pareti...), in mattoni a vista, in pietra naturale, autobloccanti...

VANTAGGI

Idrorep/A Isoplam®:

- ha un buon potere impregnante, pur rimanendo anche superficialmente;
- non altera la traspirabilità del supporto;
- è a base acqua;
- è incolore;
- è inodore;
- non tonalizza il colore del supporto;
- è di facile applicazione;
- si applica sia in interno che in esterno;
- ha un'ottima resistenza all'alcalinità dei materiali cementizi;
- esplica un'azione anti sale (cloruro di sodio);
- resiste alle radiazioni ultraviolette e non ingiallisce.

APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito e ben coeso. Idrorep/A Isoplam® non aderisce su supporti che presentino olii, grassi, antievaporanti, cere o resine, efflorescenze.

Il supporto deve essere asciutto. Non applicare Idrorep/A se si prevedono precipitazioni entro le successive 8 ore oppure se è piovuto 24 ore prima.

Mescolare accuratamente Idrorep/A.

Applicare il prodotto tale e quale utilizzando una pompa nebulizzatrice, rullo o pennello.

Distribuire il prodotto fino a saturazione, applicando più mani in modo continuativo, bagnato su bagnato. Eliminare eventuali ristagni di prodotto.

Se applicato su supporti verticali, procedere dal basso verso l'alto.

Gli attrezzi si possono pulire con acqua prima che il prodotto si sia asciugato su di essi.

Su pavimentazioni stampate, industriali, architettoniche o rampe, dopo un paio di giorni, è possibile applicare i prodotti della linea Plam Sealing Isoplam® o Plam Sealing Water Isoplam®.

Note

Idrorep/A Isoplam® esplica la sua azione nel giro di 24 ore. L'efficacia e la durata dell'effetto idrorepellente e antisale dipende dalla capacità di assorbimento del supporto e dalla quantità di prodotto assorbita: quanto più il supporto è assorbente, tanto maggiore sarà la durata e l'efficacia del trattamento. Il prodotto va riapplicato periodicamente (la durata di efficacia dipende dalla permanenza e frequenza di contatto con gli agenti deterioranti) dopo idoneo lavaggio della superficie.

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C, né con umidità dell'aria superiore all'85%. Non applicare su supporti che siano appena stati esposti al sole battente o in caso di vento.

INFORMAZIONI TECNICHE

Aspetto	Liquido lattiginoso
Odore	Quasi inodore
pH	ca. 5 - 8 a 25 °C (100 %)
Punto di ebollizione	100°C
Punto di congelamento	-1°C
Punto di fiamma	>100°C
Densità	0,85 Kg/Lt
Viscosità a 25°C	ca. 12 mPa.s

CONSUMI

Il consumo di Idrorep/A Isoplam[®] varia in base al potere assorbente del supporto e, indicativamente, può variare da 0,2 a 0,4 Lt/mq (resa: 2,5-5 mq/Lt).
Effettuare una prova preliminare per verificare l'effettivo consumo.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Idrorep/A Isoplam[®] è disponibile in vasi da Lt. 5 o da Lt. 20.
Conservare il prodotto nel proprio contenitore originale in luogo fresco e asciutto (le temperature devono essere comprese tra +5°C e +35°C). Teme il gelo.
Se correttamente conservato il prodotto è garantito 24 mesi dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

SICUREZZA

Il prodotto è destinato al solo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'uso.

IMPORTANTE

Il prodotto IDROREP/A è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

IDROREP/A è destinato all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.