

# METALLIC WAX

## Cire métallisée pour surfaces décoratives

### DESCRIPTION

Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> est une cire métallisée auto-lustrante, elle crée une couche mince qui protège les surfaces décoratives à base de ciment, en les maintenant belles dans le temps.

Sa formulation à base eau permet son usage aussi dans des projets à réaliser avec des produits sans solvants.

Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> adhère parfaitement au support auquel elle est appliquée et ne se détache pas.

### UTILISATION

Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> peut être appliqué pour protéger surfaces décoratives comme par exemple:

- Sols en Microverlay ;
- sols en Deco Nuvolato et acidifiés ;
- sols en résine ;
- sols traités avec Plam Densifier, pour la correcte maturation ;
- surface en caoutchouc, pvc et linoleum.

### APPLICATION ET MAINTENANCE

La surface doit être soigneusement nettoyée ; taches d'huile et gras ne doivent pas être présentes sur la surface. Ce n'est pas recommandé l'usage de Metallic Wax sur surfaces de couleurs particulièrement claires ou foncées exposées à la lumière.

On conseille d'appliquer Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> avec un applicateur de cire Isoplam<sup>®</sup> en deux couches légères et croisées (attendre au moins une heure entre une couche et l'autre). Un excès de produit pourrait signifier le blanchiment de la surface.

Pour nettoyer les outils, utilisez simplement de l'eau avec savon.

Les surfaces décoratives traitées avec Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> peuvent être maintenues belles et brillantes dans le temps avec le nettoyage périodique avec Wax Clean Isoplam<sup>®</sup>.

Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> peut être enlevé avec Wax Remover Isoplam<sup>®</sup>.

Le produit rend les surfaces glissantes: n'appliquer pas sur surfaces externes, dans des espaces humides ou où il y a de la stagnation d'eau.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

ASPECT	Liquide laiteux
SOLUBILITE	Dans l'eau
POINT D'ECLAIR	Pas inflammable
POINT D'EBULLITION	>100° C

### CONSOMMATION

1 Lt de produit est suffisant pour 18-20 m<sup>2</sup> (deux couches).

## CONFECTIONS ET STOCKAGE

Metallic Wax Isoplam® est fourni en confection de 5 litres et de 20 litres.

Si conservé dans sa confection originale et avec des températures comprises entre +5°C et +35°C, le produit se conserve pour un an.

## SECURITE

Le produit est conçu pour un usage professionnel.

### IMPORTANT :

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en laboratoire. Le client est responsable de vérifier que le produit acheté soit juste pour le chantier. Le producteur décline toute responsabilité pour les résultats des applications incorrectes. Nous conseillons toujours de tester le produit sur une petite surface avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche de données annule et remplace la précédente.